

## Standalone-Umsetzer HDMI-Signal (MPEG4) in QAM



### Technische Daten

**HDMI1-1QAM   HDMI2-1 QAM   HDMI4-2QAM**

Eingang			
▶HDMI Eingang	1x (HDCP fähig)	2x (HDCP fähig)	4x (HDCP fähig)
▶Audio Input	HDMI Stereo Digital		
▶Auflösungen	1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i		
▶MPEG4	Transportstrom 3-20MBit/s		
▶Video	MPEG 4 Video		
▶Audio	MPEG 2 Audio/AAC		
Modulator QAM			
▶Modulation	QAM 16, 32, 64, 128, 256 gem. DVB Standard		
▶Datenraten-Anp. / PCR Korr.	Ja		
▶Ausgangssymbolrate	1,0 - 7,5MSym		
▶Bandbreite	4 - 8MHz		
Allgemein Daten			
▶Ausgang F-Buchse 75 Ohm	47-862MHz / 85-100dBµV		
▶MER (Equalizer 64QAM)	typ 46dB		
▶Spannung / Leistung	12V / 12W	12V / 14W	12V / 16W
▶Umgebungstemperatur	0...+40°C		
▶Programmierung RS232	über PC		
▶Abmessungen / Gewicht	50x289x144mm / 1,5kg		

09907x	<b>HDMI1-1QAM</b>	<b>Single</b> Umsetzer HDMI in QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, inkl. Steckernetzteil	649,--
09908x	<b>HDMI2-1QAM</b>	<b>Twin</b> Umsetzer HDMI in QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, inkl. Steckernetzteil	789,--
09908x	<b>HDMI4-2QAM</b>	<b>Quattro</b> Umsetzer HDMI in 2x QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz inkl. Steckernetzteil	949,--

## Standalone-Umsetzer HDMI-Signal (MPEG4) in DVB-T



### Technische Daten

**HDMI1-1DVBT   HDMI2-1DVBT   HDMI4-2DVBT**

Eingang			
▶HDMI Eingang	1x (HDCP fähig)	2x (HDCP fähig)	4x (HDCP fähig)
▶Audio Input	HDMI Stereo Digital		
▶Auflösungen	1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i		
▶MPEG4	Transportstrom 3-20MBit/s		
▶Video	MPEG 4 Video		
▶Audio	MPEG 2 Audio/AAC		
Modulator COFDM (2000 Träger)			
▶Modulation	16QAM, 64QAM		
▶Bandbreite	6, 7, 8MHz		
▶Datenraten-Anp./PCR Korrektur	ja		
▶Kodierraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8		
▶Guard-Intervalle	1/4, 1/8, 1/16, 1/32		
Allgemein Daten			
▶Ausgang F-Buchse 75 Ohm	47-862MHz / 85-100dBµV		
▶MER (Equalizer 64QAM)	typ 39dB		
▶Spannung / Leistung	12V / 12W	12V / 14W	12V / 16W
▶Umgebungstemperatur	0...+40°C		
▶Programmierung RS232	über PC		
▶Abmessungen / Gewicht	50x289x144mm / 1,5kg		

099072	<b>HDMI1-1DVBT</b>	<b>Single</b> Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, inkl. Steckernetzteil	649,--
099082	<b>HDMI2-1DVBT</b>	<b>Single</b> Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, mit <b>Display</b> , inkl. Steckernetzteil	789,--
099087	<b>HDMI4-2DVBT</b>	<b>Twin</b> -Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, inkl. Steckernetzteil	949,--